

# **ВИАКЛИН Д - щелочное пенное моющее средство концентрат для ручной и автоматической мойки**

Эффективно удаляет «тяжелые» загрязнения на всех видах поверхностях помещений, на наружных поверхностях промышленного оборудования, тары, транспорта и т.д.

## **ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ:**

Жидкость от светло-желтого до коричневого цвета, без запаха, рН - 12,00

Срок годности: 3 года.

**СОСТАВ:** Содержит смесь амфотерных и неионогенных поверхностно - активных веществ  $\geq 7\%$ , гидроксид натрия  $\geq 30\%$ , комплексообразователь, ингибитор коррозии и воду очищенную.

- Для полов, стен и потолков всех видов строительных конструкций, животноводческих помещений, оборудования и транспортных средств.
- Высокое качество продукта - содержит поверхностно - активные вещества для самого глубокого проникновения в загрязнения, щелочи для эффективного растворению загрязнений, комплексообразователь для смягчения воды, ингибитор коррозии для защиты оборудования от коррозии.
- Имеет высокую моющую способность в воде любой жесткости.
- Легко растворяется в холодной и горячей воде.
- Подходит для мойки высокого давления с горячей и холодной водой.

Перед использованием в мойке высокого давления нужно правильно откалибровать шайбу давления установки.

## **LIGHT легкое:**

Использование при разведении 1: 500 частей воды.

## **HEAVY тяжелое:**

Использование при разведении 1: 250 частей воды.

## **FOAM пенная очистка:**

Использование в разведении 1:50 - 1: 150 частей воды в зависимости от типа используемого аппликатора пены.

Тщательно смочите все поверхности раствором при низком давлении и оставьте на поверхности в течение, как минимум 15 минут, чтобы обеспечить максимальное проникновение и удаление загрязнений. Затем смыть, пока все поверхности не станут чистыми.

Обеспечивает быстрое и тщательное удаление органических загрязнений на всех поверхностях.

Используйте моечное оборудование высокого давления для получения максимального коэффициента полезного действия при мойке.

При ручной мойке, при слабом загрязнении используют 0,5 % р-р, при среднем 1,0 %, 1,5%, 2 %, при сильном загрязнении – 3,0 %, 5,0%.

Все работы с ВИАКЛИ Д проводить в спецодежде (включая резиновые перчатки, очки и др.)